



Boveninblaas droger DR1-002-2

Een enkel compartiment droger waarbij geconditioneerde lucht van boven naar beneden door het product wordt geblazen. Met de DR1-002-2 bieden wij u een zaaddroger met alle onderdelen en accessoires welke u nodig heeft voor het geconditioneerd en reproduceerbaar terugdrogen van zaden gewonnen uit vruchten zoals: tomaat, augurk, komkommer, paprika, meloen, peper etc. Maar ook geprimeerde, gecoate of gepilleerde zaden kunnen worden gedroogd in deze droger. Door de luchtrichting welke van boven naar beneden is kan hier alleen gedroogd worden in een zaad/pillen container met bijpassende transportkar. De naakte zaden kunnen eventueel verpakt in gaas zakjes worden gedroogd.

Werking

De zaaddroger is ontwikkeld volgens het condensatie principe waardoor reproduceerbaarheid van de droogprocessen gegarandeerd is. Vocht wat in de lucht is opgenomen uit het zaad wordt afgecondenseerd op een koeler en afgevoerd. De warmte die hierbij uit het gecondenseerde water en de lucht wordt gehaald wordt weer teruggevoerd naar de proceslucht middels een warmte terugwin blok. Hierdoor is het proces zeer energiezuinig.

Een eventueel tekort aan teruggewonnen warmte wordt aangevuld met elektrische verwarmingselementen. Hierdoor wordt een snelle en/of controleerbare droging verkregen. De droger is voorzien van 2 toeren geregelde procesventilatoren om de luchtsnelheid door het product te kunnen regelen.

Bediening

De droger is voorzien van een PLC-regeling en kan worden bediend door middel van een touchscreen bedieningsterminal. Via deze terminal kan men alle proces variabelen invoeren en uitlezen zoals temperaturen, vochtigheden, ventilatie snelheden en tijdsduren van de verschillende proces stappen. Optioneel kan deze kast worden voorzien van een software pakket voor externe bediening en data opslag. Ook worden eventuele alarmen weergegeven via deze terminal. Deze alarmen kunnen optioneel worden doorgestuurd via potentiaal vrije contacten naar gebouwbeheersystemen.

Specificatie boveninblaas droger DR1-002-2



Afmetingen uitwendig ca.	1920 x 1960 x 2195 mm (br x d x h)
Compartiment	enkel
Beluchting	boveninblaas, geconditioneerd
Werkgebied droogproces	minimaal 20 °C en maximaal 40 °C
Minimale RV	30% bij +20 °C respec. 10% bij +40 °C
Max. omgevingstemperatuur	32 °C
Omgevingscondities	maximaal 30 °C en 70% RV
Aansluitspanning	400 x 3 x 50
Aansluitvermogen	10 kW
Ontvochtigings capaciteit per uur	9,2 liter bij +20° C en 60% LV 19,1 liter bij +28° C en 80% LV 20,6 liter bij +35° C en 60% LV
Mogelijke opties	<ol style="list-style-type: none">1. alarmlicht op de voorzijde van de droger2. Remote Service Module (op afstand volledige service verlening) Internettoegang dient aanwezig te zijn (DHCP)3. dubbele bediening (reliance pakket) ex. computer4. tropen-uitvoering, werken in een omgevingstemperatuur tot 40 °C5. pillenbakken6. transportkarren voor pillenbakken7. droogdrums (40 / 80 liter)8. rotatie-units voor droogdrums
Levering stand alone kast	<ol style="list-style-type: none">1. stekkerklaar2. bedrijfsklaar3. met uitgebreide documentatie
Wet en milieu	volgens van toepassing zijnde regelgeving, energiezuinig

Elke zaaddroger wordt bij SCE in huis ontwikkeld, gebouwd en getest. De zaaddroger wordt gebouwd volgens de huidige milieueisen en voldoet tevens aan alle van toepassing zijnde regelgeving.

Voor verdere informatie of prijsopgave staan wij u graag te woord.
Bezoekt u tevens onze website: www.sce.nl

