



**Seed
Conditioning
Enkhuzen**



Kiemkast KK1-003-2

Een ultrasolide originele kiemkast, de KK1-003-2 met een basisinhoud van 700 liter in enkeleurs uitvoering. De bediening van dit type kast is (net als zijn grote broer met een inhoud van 1400 liter) door zijn touch-screen-display eenvoudig en daardoor accuraat en betrouwbaar.

De TL-installatie heeft een lichtrendement van 750-1250 Lux, verdeeld over vijf lagen. Hiermee is de KK1-003-2 een kast met vele mogelijkheden.

De lucht binnen in de KK1-003-2 wordt continue gecirculeerd, voor een zo homogeen mogelijke luchtconditie. Het vrijkomende condensaatwater van de koelinstallatie wordt automatisch verdampt. Uiteraard is het koelsysteem voorzien van een grote verdampers om de relatieve vochtigheid in de kast zo hoog mogelijk te houden.

Functies

- automatische keuze koelen of verwarmen
- instelling dagtemperatuur / nachttemperatuur
- tijdsinstelling begin dagcyclus / nachtcyclus
- dag- en nacht- cyclus t.b.v. verlichting
- meting RV
- instelling minimaal- en maximaal temperatuur alarm en RV alarm
- deurschakelaar onafhankelijk van de besturingskast/regeling
- alarm signaal d.m.v. geluidshoorn
- contact t.b.v. aansluiting externe alarm melder
- mogelijkheid voor plaatsing/doorvoering externe voeler

Seed Conditioning Enkhuzen

Voorland 5, 1601 EZ Enkhuzen

The Netherlands

T +31 (0)228 350 400

info@sce.nl

www.sce.nl

Specificatie Kiemkast KK1-003-2



Inhoud netto	700 liter
Afmetingen uitwendig	733 x 843 x 2090 mm (b x d x h)
Kweekniveau's	5 stuks afmeting 530 x 650 mm (b x d)
Deur	linksdraaiend afsluitbaar
Omkastings	RVS 304 staalplaat
Isolatie	polyurethaan
Koelvermogen	420 Watt
Verwarmingsvermogen	250 Watt
Aansluitspanning	230 Volt 50 Hz
Aansluitvermogen	1,2 kW
Verlichting	2 x TLD 15 HF Philips kleur 840 per kweekniveau, gemonteerd tegen de linker- en rechter zijwand. Lichtopbrengst 750-1250 Lux.
Temperatuur bereik	5 - 35 °C (maximale afwijking in de kiemkast ± 2 °C)
Sensoren	Vaisala TLRV
Omgevingscondities	max. 30 °C 70% RV
Mogelijke opties	<ol style="list-style-type: none">1. regelbare verlichting2. LED verlichting3. bevochtiging tot 85% RV d.m.v. ultrasoon bevochtiging4. ontvochtiger tot 30% RV d.m.v. absorptie droger5. zwenkwielen
Levering stand alone kast	<ol style="list-style-type: none">1. stekkerklaar2. bedrijfsklaar3. met uitgebreide documentatie
Wet en milieu	volgens van toepassing zijnde regelgeving, energiezuinig

Elke kiemkast wordt bij SCE in huis ontwikkeld, gebouwd en getest. De kiemkast wordt gebouwd volgens de huidige milieueisen en voldoet tevens aan alle van toepassing zijnde regelgeving.

Voor verdere informatie of prijsopgave staan wij u graag te woord.
Bezoekt u tevens onze website: www.sce.nl

